


PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ
READ THE INSTRUCTION CAREFULLY BEFORE ASSEMBLING

14. łóżko





MONTOWAĆ NA MIEKKIM PODŁOŻU TYPU: KOC, DYWAN.
ASSEMBLE ON SOFT SURFACE LIKE A CARPET OR BLANKET

Elementy drewniane oraz miejsca styku tych elementów z płytą laminowaną czyścić tylko miękką szmatką. Chronić przed wilgocią.

Wood components and contact points of the elements with the laminated plate cleaned only with a soft cloth. Protect from moisture.


Narzędzia niezbędne do montażu
(nie dostarczane przez producenta)

Tools required for assembly
(not provided by the manufacturer)



W PRZYPADKU REKLAMACJI PROSZĘ OZNACZYĆ
NUMER SERII OPISANY NA ETYKIECIE OPAKOWANIA

IN CASE OF COMPLAINT PLEASE INDICATE THE SERIAL
NUMBER DESCRIBED ON THE PACKAGE LABEL.




B7



ø8x30


x54

W4



x28


H11



600mm

x2


K1



ø15x12

x42

E25



x4


W2



4mm

x1

I1



x12


G20



5x13


x24

K5




x42

E24




x4

P3



x6


G8



4x30

x8


A1







ø7x50

x30

1



2




UWAGA

Kołki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows


ATTENTION

Długość wystającego kołka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm. The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm

3



4



UWAGA

Kotki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca.
Pins to tap the space indicated by arrows

ATTENTION


Długość wystającego kotka po wbeciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.

The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm





This diagram shows an exploded perspective view of a bracket assembly. It includes a main bracket (10) with a central slot, a top plate (8), a bottom plate (9), and a side plate (B7). The assembly is secured with screws (K1, K5) and spacers (B7). The main bracket (10) has a central slot and two circular holes. The top plate (8) and bottom plate (9) are rectangular plates. The side plate (B7) is a long, thin plate. The screws (K1, K5) are used to secure the plates to the main bracket. The spacers (B7) are used to maintain a consistent distance between the plates.

The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm

7





8



UWAGA
ATTENTION

Kołki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows
Długość wystającego kołka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.
The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm



UWAGA Kołki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows
ATTENTION Długość wystającego kołka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.
 The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm